

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri kurum/kuruluşlarına ait yolcu merdiven araçlarının basamaklarına kaymaz şerit uygulanması konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı tüm kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Uçaklara hizmet vermekte olan yer hizmetleri kurum/kuruluşlarına ait çekerli ve motorlu yolcu merdiven araçları ile kötü hava şartlarında (yağmur, rüzgar, vb.) uçağa biniş ve inişlerde kaza, olay veya yaralanmalara sebebiyet verilmemesi ve operasyonların daha emniyetli yapılması amacıyla araç merdiven basamaklarının zeminine kaymaz şerit/bant uygulanması yolcu emniyeti açısından önem arz etmektedir.

4. UYGULAMA ESASLARI :

1.6. Merdivenler

Basamakların ucunda merdiven genişliğince zemin ile zıt renkte ve çıkıntı yapmayacak şekilde 2,5 cm eninde kaymaz şerit uygulanmalı veya kaymayı önleyici işlem yapılmalıdır.

Ref: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Erişilebilirlik Kılavuzu

5.5.2. Merdiven Emniyeti

Merdiveni kullanmadan önce operatör, merdivenin yeterince aydınlatıldığından, zeminin yabancı madde ve tehlikelerden arındırılmış olduğundan emin olmalıdır. Ramp çalışanları yolcuların kullanacağı merdivenlerde oluşabilecek kar, buz, su birikintisi, ikram çöpü, yağ, hidrolik sıvısı ve de-icing sıvısı gibi tehlike yaratabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tespiti halinde gerekli temizliğin yapılması, yapılamıyorsa aracın kullanımdan alınması gerekmektedir.

Ref: SHGM - Ramp Hizmetleri HAD/T-21

3.1.3.6 Yolcu Merdivenleri / Passenger Stairs

(b) Yürüme yüzeylerinin kirlenmemiş ve kullanım için emniyetli olduğunu kontrol edin.

Ref: IATA Ground Operations Manual (IGOM) Ed.11



Kaymaz Şerit/Bant

Mobil Yolcu Merdiveni



SAFETY FIRST

